



Swedish  
Production



## Newton

Newton är en perfekt kombination av ergonomi, säkerhet och funktionell design. Lyftmekanismer och kablar är väl skyddade och de enkla reglagen är placerade i bekväm arbetshöjd. Mjuka former och material av hög kvalitet gör Newton smidig att hantera och lätt att hålla ren.

Med en lyftvagn kan man reducera antalet lyft och spara på ryggen. Men det är inte bara i syfte att underlätta lyft som en lyftvagn kan användas. I kliniska miljöer där mänsklig kontakt innebär stor risk för kontaminering och bakterier kan en lyftvagn ersätta en mänsklig hand.

Vi har ett brett sortiment av verktyg för att hantera olika lyftmoment. Dessutom kan vi skräddarsy din Newton - exempelvis vad gäller höjd, benmedar och lyftverktyg - allt för att du ska få den perfekta lösningen för just din verksamhet.

LYFTVAGNAR



**newton**<sup>®</sup>  
BY HALLINS



Hallins Sales AB  
Fabriksvägen 1  
SE-599 33 Ödeshög

Tel +46 144 153 00  
e-mail support@hallins.com  
hallins.com

**HALLINS**



NEWTON 50



NEWTON 70



NEWTON 100



NEWTON 150



NEWTON 250

	NEWTON 50	NEWTON 70	NEWTON 100	NEWTON 150	NEWTON 250
Artikelnr	M4190000	M4400000 / M4400001	M4600000 / M4600001 / M4600002	M4700000 / M4700001 / M4700002	M4800000 / M4700001
Max last	50 kg	70 kg	100 kg	150 kg	250 kg
Lyfthöjd min	110 mm	140 mm	140 mm	140 mm	150 mm
Lyfthöjd max	1450 mm	1535 mm / 1735 mm	1535 mm / 1735 mm / 2035 mm	1535 mm / 1735 mm / 2035 mm	1535 mm / 1735 mm
Lyfthastighet mm/s	120 mm/s	140 mm/s	100 mm/s	80 mm/s	70 mm/s
Längd	754 mm	875 mm	875 mm	875 mm	1102 mm
Bredd	480 mm	525 mm	525 mm	525 mm	622 mm
Höjd	1670 mm	1870 mm / 2070 mm	1870 mm / 2070 mm / 2370 mm	1870 mm / 2070 mm / 2370 mm	1975 mm / 2175 mm
Bruttovikt	38 kg	36 kg / 38 kg	44 kg / 45 kg / 46 kg	47 kg / 48 kg / 49 kg	91 kg / 93 kg
Lastflak	485x460 mm	485x460 mm	485x460 mm	485x460 mm	600x500 mm
QCS koppling	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Batterispänning	12V	12V	12V	12V	12V
Laddningsspänning	230V	230V	230V	230V	230V
Batterier	2x7,5 Ah, 12V.	2x7,5 Ah, 12V.	2x7,5 Ah, 12V.	2x7,5 Ah, 12V.	2 x 17 Ah, 12V.
Skyddsklass	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Standardutrustning	Flak, svängbara hjul varav bakhjulen bromsbara, batteriladdare	Flak, svängbara hjul varav bakhjulen bromsbara, batteriladdare	Flak, svängbara hjul varav bakhjulen bromsbara, batteriladdare	Flak, svängbara hjul varav bakhjulen bromsbara, batteriladdare	Flak, svängbara hjul varav bakhjulen bromsbara, batteriladdare
Hjul, fram- och bak	60/125 mm	60/125 mm	50/125 mm	50/125 mm	75/160 mm

Vi har även ett brett sortiment av tillbehör. Några exempel.

**LACKA DIN LYFT**

Nu kan du lacka din lyft i företagens färg. Eller om du bara vill piffa till den ändå.

**CENTRALBROMS**

Samtliga lyftvagnar kan fås med centralbroms, som snabbt låser hjulens rotation och svängning.

**LINDA-VAGGA FÖR RULLAR**

Vridbar vagga i rostfritt för rullar.

**JEEVES-PÅLÄGGSFLAK AV ROSTFRITT**

Slätt påläggsflak av rostfritt som enkelt kan placeras ovanpå lyftvagnens befintliga lastflak av plast.

För fler tillbehör se vår hemsida [hallins.com](http://hallins.com)

Hallins Sales AB  
Fabriksvägen 1  
SE-599 33 Ödeshög

Tel +46 144 153 00  
e-mail [support@hallins.com](mailto:support@hallins.com)  
[hallins.com](http://hallins.com)

**HALLINS**